

OGÓLNE WARUNKI PRACY (OWP) GRUPY SERWISOWEJ ZINPLAST Sp. z o.o. Spawanie ekstruzyjne

Brak spełnienia **WSZYSTKICH** poniższych warunków uniemożliwia podjęcie realizacji prac serwisowych i powoduje, że:

- a) Zamawiający obciążony zostaje kosztami dojazdu i przestoju ekipy serwisowej;
 - b) Zamawiający popada w zwłokę w wykonaniu swoich zobowiązań a ZINPLAST sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zobowiązania.
1. Prace związane z rozładunkiem, przenoszeniem i usytuowaniem przedmiotu prac grupy serwisowej leżą po stronie Zamawiającego. ZINPLAST sp. z o.o. nie odpowiada za następstwa nienależytego rozładunku i posadowienia przedmiotu prac.
 2. Zamawiający ma obowiązek wyznaczyć przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakt z kierownikiem grupy serwisowej ZINPLAST sp. z o.o. w miejscu prowadzenia prac oraz zapewnić obecność tej osoby w trakcie całego procesu wykonywania prac (rozładunek, posadowienie oraz spawanie). W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy ZINPLAST sp. z o.o. i inni pracownicy wówczas Zamawiający ma obowiązek wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu (art. 208 §1 pkt 2).
 3. W miejscu wykonania prac Zamawiający zapewnia grupie serwisowej bezpłatny dostęp do energii elektrycznej (agregat prądotwórczy lub przewód elektryczny zakończony gniazdem elektrycznym) zapewniający zasilanie maszyn o mocy 6 kW. Jeżeli Zamawiający nie zapewnia odpowiedniego źródła energii elektrycznej zobowiązany jest pokryć koszt pracy agregatu ZINPLAST sp. z o.o. (70zł/godz). Koszt pracy agregatu ZINPLAST sp. z o.o. zostanie doliczony do ceny usługi.
 4. Zamawiający zobowiązany jest nieodpłatnie zapewnić:
 - sprzęt do prawidłowego połączenia elementów (dźwig lub pasy albo inne zawiesia dostosowane pod względem długości i wytrzymałości do montowanych elementów);
 - namiot i nagrzewnice w przypadku prac prowadzonych w okresie zimowym;
 - osuszenie wykopu i zabezpieczenie go przed osuwaniem się ścian (Przestrzeń między zabezpieczoną ścianą wykopu zewnętrzną ścianą rury lub zbiornika oraz dołek montażowy muszą wynosić min. 1m każdy).
 5. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika grupy serwisowej, jeżeli powodem wypadku było działanie lub zaniechanie Zamawiającego (zwłaszcza nienależyte zabezpieczenie wykopu, wadliwe lub niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej albo przepisami p.poż podłączenie energii elektrycznej, niezapewnienie zawiesi o odpowiedniej wytrzymałości itp.) za skutki wypadku odpowiada Zamawiający.
 6. Zamawiający zobowiązany jest przygotować miejsce pracy grupy serwisowej zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP i p.poż.
 7. ZINPLAST Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za jakość połączeń wykonanych wyłącznie przez Grupę Serwisową ZINPLAST w przypadku kiedy oba łączone elementy są wyprodukowane przez ZINPLAST Sp. z o.o.