



ZINPLAST

ZINPLAST Sp. z o.o
32-340 Wolbrom ul. Garbarska 41
NIP 637-011-19-47 nr KRS 293317
Tel./fax 032 644-13-10, 644-18-84
www.zinplast.pl



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105018680

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/WK-K

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Kształtki polietylenowe (PE) do instalacji wodnych i kanalizacyjnych**
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ZINPLAST, przeznaczenie (WODA, KAN, lub WODA/KAN), średnica nominalna 50 – 630, szereg wymiarowy SDR 7,4 - 26**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Kształtki polietylenowe przeznaczone są do przesyłania wody, ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, kanalizacyjnych systemów podciśnieniowych oraz przesyłania wody przeznaczonej do innych celów**
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **„ZINPLAST” Sp. z o. o. - ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom**
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
- Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 12201-3+A1;2013-05 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.”**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi (Dokumenty odniesienia)
Asortyment	<ul style="list-style-type: none"> PE 80, PE 100 PE 100 RC TYP 1 (jednowarstwowe) PE 100 RC TYP 2 (dwuwarstwowe) 	-
Wygląd zewnętrzny	Powierzchnie gładkie, czyste pozbawione wad	-
Barwa	<ul style="list-style-type: none"> PE 80, PE 100 – niebieska, czarna z niebieskimi paskami (woda), czarna (kanalizacja), kształtki doczołowe PE 100 RC Typ 1 - granatowa, czarna z niebieskimi paskami (woda), czarna (kanalizacja) PE 100 RC TYP 2 – czarna wewnątrz oraz granatowa na zewnątrz, czarna wewnątrz oraz czarna z niebieskimi paskami na zewnątrz (woda), czarna wewnątrz oraz czarna lub brązowa na zewnątrz (kanalizacja) kształtki doczołowe PE 80, PE 100, PE 100 RC - czarna 	-
Cechy geometryczne	Zakres średnic: dn 16-630 mm, SDR 7,4 - 41	-
Wskaźnik szybkości płynięcia (MFR)	0,2 – 1,4 g/10min	-
Wytrzymałość hydrostatyczna	20°C/100h, 80°C/165h, 80°C/1000h – bez pęknięć	-
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 350 %	-
Wytrzymałość na rozciąganie zgrzewu doczołowego	Pęknięcie plastyczne	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsz krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Bartosz Stempel, Kierownik Działu Kontroli Jakości

Wolbrom, 01.07.2019 r

.....
(podpis)